

EFFADEC[®]

Slidstyrke på betonoverflader



EPOXY
POLYURETHAN
BETONIMPRÆGNERING
GULVMALING
VEJSTRIBEMALING



Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S
Energivej 13
DK - 6700 Esbjerg
Tlf.: +45 7512 8600
E-mail: info@esbjergpaints.dk
Web: www.esbjergpaints.dk



EPOXY

2-komponent epoxymaling til betongulve.
Slidstærk og glansfuld overflade.

Efadeck® H2O Heavy, serie 0548

PRODUKTFAKTA	
Type:	Epoxy, 2-komponent. Vandfortyndbar.
Emballagestr.:	4 l / 5,1 kg og 8 l / 10,1 kg.
Rækkeevne:	6 m ² /l.
Farver:	Grå, Hvid, Sort og Trafikgrå RAL 7042 (fås kun i 8 l / 10,1 kg).
Tørretid:	Brugstør efter 2 døgn v. 20°C.
Påføring:	Pensel og rulle.
Potlife:	2 timer v. 20°C.



BESKRIVELSE

Bruges til maling af beton- og trægulve indendørs, hvor man ønsker en slidstærk, kemikalieresistent maling med en glansfuld overflade.

Velegnet til brug i såvel værksteder som garager, lagerrum og levnedsmiddelrum.

Efadeck® H2O Heavy er også velegnet til brug på betonvægge, hvor høj slidstyrke og rengøringsvenlighed er nødvendig.

Kan ikke anvendes på Curing-behandlede betongulve.

Bruges af både private og professionelle.

Efadeck® Epoxy Belægning, serie 0405

PRODUKTFAKTA	
Type:	100 % Epoxy
Emballagestr.:	5 kg og 20 kg.
Rækkeevne:	1 - 2 m ² /kg.
Farve:	Grå.
Tørretid:	8 - 12 timer.
Påføring:	Påføres med rulle eller spartel og evt. pigruller.
Potlife	30 min. v. 20°C.



BESKRIVELSE

Efadeck® Epoxy Belægning er en selvnivellerende, 2-komponent farvet epoxybelægning.

Kan anvendes til betongulve i lagerhaller, værksteder og produktionsområder.

Giver fugefri, vandtætte, slidstærke og rengøringsvenlige gulve med høj glans samt giver gode egenskaber til at kunne modstå kemiske og mekaniske belastninger.

Specielt velegnet hvor der forekommer olie, fedt, opløsningsmidler og visse syreholdige væsker.

Velegnet til lager/køregange, værksted/produktion, fødevarerindustrier og varemodtagelse/ramper.

Efadeck® Epoxy Primer, serie 0406

PRODUKTFAKTA	
Type:	100 % Epoxy
Emballagestr.:	7,5 kg og 15 kg.
Rækkeevne:	4 - 5 m ² /kg.
Tørretid:	8 - 12 timer.
Påføring:	Påføres med rulle eller spartel og evt. pigruller.
Potlife	30 min. v. 20°C.



BESKRIVELSE

Efadeck® Epoxy Primer er en lavviskøs transparent version af serie 405.

Kan bruges til at prime sugende underlag som forbehandling til serie 405.

Kan også bruges alene til f.eks. New Yorker gulve eller med iblandet kvartssand.

Polyurethan

Efadeck® Original, serie 0451

PRODUKTFAKTA	
Type:	Polyurethan. 1-komponent. Opløsningsmiddelholdig.
Emballagestr.:	5 l / 6,8 kg og 20 l / 27 kg.
Rækkeevne:	6 m ² /l.
Farver:	Grå og Klar.
Tørretid:	Brugstør efter 12-16 timer v. 20°C
Påføring:	Pensel, kost eller rulle.



Kemikalie
resistent



Høj
slidstyrke



Brugstør
48 timer

BESKRIVELSE

Efadeck® Original anvendes til overfladebehandling af indendørs betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade med god kemikalieresistens.

Efadeck® Original er en 1-komponent, fugtighedshærdende gulvmaling på basis af polyurethan.

Giver stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed.

Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.

Dette produkt er udviklet til professionelt brug.

Efadeck® H2O Prestige, serie 0544

PRODUKTFAKTA	
Type:	Polyurethan. 2-komponent. Vandfortyndbar.
Rækkeevne:	6 - 8 m ² /l.
Farve:	Grå.
Tørretid:	Brugstør efter 48 timer v. 20°C.
Påføring:	Pensel og rulle.
Potlife:	8 timer v. 20°C.

BESKRIVELSE

Efadeck® H2O Prestige er en blank 2-komponent polyurethan gulvmaling.

Malingen bruges på indendørs betongulve, hvor der stilles store krav om lysægtighed, kemikaliebestandighed og slidstyrke.

Kan også bruges, hvor en gulningsfri overflade ønskes f.eks. i udstillingslokaler.



Kemikalie
resistent



UV
resistens



Brugstør
48 timer

Efadeck® Prestige, serie 0458

PRODUKTFAKTA	
Type:	Polyaspartic. 2-komponent.
Rækkeevne:	1 - 2 m ² /kg.
Farve:	Klar.
Tørretid:	Brugstør efter 4 timer v. 20°C.
Påføring:	Tandspatel eller rulle.
Potlife:	40 min. v. 20°C.

BESKRIVELSE

Efadeck® Prestige er en 2-komponent poly-aspartic belægning til beton.

Efadeck® Prestige kan bruges både som primer og toplak, men kan også anvendes til limning af sten eller andet materiale.

Malingen er vejrbestandig, slidstærk, lysægte og vand- og kemikalieresistent.



Kemikalie
resistent



UV
resistens



Høj
slidstyrke



Brugstør
4 timer

ANDRE PRODUKTER

Efadeck® H2O Betonimprægnering, serie 0527

PRODUKTFAKTA	
Type:	Akryl. Vandfortyndbar.
Emballagestr.:	10 l / 10,2 kg.
Rækkeevne:	5 m ² /l.
Tørretid:	Brugstør efter 2 timer v. 20°C.
Påføring:	Kost, pensel, rulle eller sprøjte.

BESKRIVELSE

Styrker og beskytter beton på stærkt belastede områder. Efadeck® H2O Betonimprægnering er en akryl baseret dispersion og er udviklet til at styrke og beskytte beton på stærkt belastede områder.



Efadeck® H2O Gulvmaling, serie 0567

PRODUKTFAKTA	
Type:	Urethan- og akryldispersion. Vandfortyndbar.
Emballagestr.:	2,5 l
Rækkeevne:	9 m ² /l.
Farver:	Hvid, Grå, Sort og Gul.
Tørretid:	
Påføring:	Pensel og rulle.

BESKRIVELSE

Stærk vandig gulvmaling til træ- og betongulve. Efadeck® H2O Gulvmaling anvendes til overfladebehandling af træ- og betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade.



Efadeck® Alkyd Gulvmaling, serie 0152

PRODUKTFAKTA	
Type:	Oliebaseret.
Emballagestr.:	2,5 l.
Rækkeevne:	13 m ² /l.
Farver:	Hvid, Sort og Grå (grå fås også i 10 l).
Tørretid:	Brugstør efter 16 timer v. 20°C.
Påføring:	Pensel og rulle

BESKRIVELSE

Højglans gulvmaling til træ- og betongulve. Efadeck® Alkyd Gulvmaling anvendes til overfladebehandling af cement- og trægulve, hvor man ønsker en robust overflade med god vedhæftning og vandbestandighed.



Efadeck® Vejstribemaling, serie 0182

PRODUKTFAKTA	
Type:	Opløsningsmiddelholdig.
Emballagestr.:	2,5 l.
Rækkeevne:	5 m ² /l.
Farver:	Gul og Hvid.
Tørretid:	Brugstør efter 16 timer v. 20°C.
Påføring:	Pensel og rulle.

BESKRIVELSE

Efadeck® Vejstribemaling anvendes til afstrikning eller markering af asfaltbelægninger f.eks parkeringspladser, hvor en lysægte og vejrbestandig maling med god dækkeevne og slidstyrke ønskes.



Efadeck® Grundrens, serie 0601-16059

PRODUKTFAKTA	
Type:	Alkalisk, flydende affedtningsmiddel.
Emballagestr.:	5 l.
Rækkeevne:	Fortyndes 1:10.

BESKRIVELSE

Efadeck® Grundrens opløser olie, fedt og snavs. Efter afskylning med vand, er gulvet eller metallet klar til overfladebehandling med maling.

Efadeck® Grundrens er også et effektivt rengøringsmiddel til daglig rengøring af værkstedsgulve.

