

## Technisches Datenblatt

**de**

Handelsname:

### FAXE Spezial-Fleckenspray 0237

<b>Typ:</b>	Fleckenentfernung auf Basis von Wasser und reaktiven Stoffe.
<b>Verwendung:</b>	FAXE Spezial-Fleckenspray ist ein hochwirksamer, wässriger Reiniger gegen dunkle Verfärbungen von Holz, insbesondere geeignet für Eiche.
<b>Eigenschaften:</b>	FAXE Spezial-Fleckenspray wirkt bei dunklen Verfärbungen, wie sie z.B. durch Metallkontakt oder alkalische Substanzen auf Holz entstanden sind.
<b>Vorbereitung:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Verschmutzungen vorher entfernen (saugen, fegen, wischen).</li><li>2. FAXE Spezial-Fleckenspray aufsprühen und wirkenlassen. Nicht reiben oder schrubben.</li><li>3. Einwirken lassen, bis sich die Verfärbung sichtbar auflöst (10-60 Minuten).</li><li>4. FAXE Spezial-Fleckenspray wirkt einige Stunden nach. Nicht zu früh abwaschen.</li><li>5. Reste mit klarem Wasser abwaschen.</li><li>6. In hartnäckigen Fällen Behandlung wiederholen.</li></ol>

**Trocknung:**

Griffest	<b>Trockenzeit:</b> 2 Stunden 20 °C	<b>Schichtdicke - Trocken Film:</b> .
----------	--	--

**Systembeschreibung:**

NACHBEHANDLUNG:

Geseifte Oberflächen müssen mit FAXE Holzboseife oder FAXE Ölseife neu geschützt werden. Geölte Oberflächen sollten mit FAXE Pflegeöl PLUS oder FAXE Holzbodenöl nachbehandelt werden.

<b>Ergiebigkeit:</b>	Theoretisch: 50 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Lagerung:</b>	Aufbewahrung min. 5°C.
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate in geschlossenen Eimern.
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge mit Wasser reinigen.

**Bemerkungen:** Farbpartikel wie z.B. von Farbstiften oder Ruß werden nicht beseitigt. FAXE Spezial-Fleckenspray eignet sich nicht für furnierte oder lackierte Oberflächen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)