

Technisches Datenblatt

de**Handelsname:**

FAXE Combicolor 0298

Typ:	Farbkonzentrat auf Basis mineralischer Pigmente.
Verwendung:	Mit FAXE Combicolor können alle FAXE Öle, Faxe Lauge oder FAXE Panellaugel farblich nach individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Eigenschaften:	FAXE Combicolor ist speziell geeignet für Holzarten wie: Eiche, Buche, Asche, Kiefer, Fichte und Lerche.

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
	-	-

Von 2,5 Liter Öl/Lauge etwas die Hälfte in einen Eimer geben. 1 Gebinde FAXE Combicolor gründlich aufschütteln und restlos in den Eimer geben. Gut umrühren und das restliche Öl/Lauge unter Rühren hinzugeben. Das Öl/Lauge ist gebrauchsfertig und wird wie beim Ölbehandlung/Laugebehandlung beschrieben angewendet. Verbrauch: FAXE Combicolor Mischanteil bis zu 10%

Lagerung: Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.**Haltbarkeit:** 24 Monate in geschlossenen Eimern.**Reinigung:** Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.**Bemerkungen:** Wenn zur Behandlung mehrere Kanister verwendet werden, sollten diese für Benutzung gemischt werden um ein gleichmäßiges Resultat zu Erzielen. Um die Oberfläche, Haftung und Farbton zu überprüfen ist eine Probe empfohlen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00****e-mail: info@efapaint.dk****www.efapaint.dk**