

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### FAXE Komposit Cleaner 0580 17119

<b>Type:</b>	Koncentreret afrensningsmiddel til komposit materialer.
<b>Anvendelse:</b>	Afrensning af snavs, belægninger og pletter på kompositbrædder.
<b>Egenskaber:</b>	Fjerner snavs, belægninger og pletter af f.eks fedt, rødvin m.m.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Børste	Ufortyndet	

**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. FAXE Komposit Cleaner fortyndes med vand. 1 del produkt til 5 dele vand. Overfladen skrubbes med opløsningen.
2. Dagen efter skylles løsnet snavs og belægninger med rigeligt vand.
3. Lad overfladen tørre.

Efterbehandling:

Efterbehandles med FAXE Komposit Sealer

**Rækkeevne:** Teoretisk: 120 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Ved temperaturer over 5° C.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Værktøj renses med vand.

**Bemærkninger:** Undgå at efterlade FAXE Komposit Cleaner på metaldele idet disse overflader herved kan korrodere.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)