

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### EFAcare Vægmaling 0524 glans 10

<b>Type:</b>	Miljøvenlig vægmaling lavet på basis af genanvendte råvarer. Malingen er yderst lugtsvag og har en god dækkeevne.
<b>Anvendelse:</b>	Til indendørs brug på vægge af f.eks. tapet, glasvæv, puds, filt og beton.
<b>Egenskaber:</b>	Meget lugtsvag maling med god dækkeevne, som tåler aftørring og rengøring med gængse rengøringsmidler. Baseret på 100 % genanvendt polyvinylbutyral (PVB) for at mindske CO <sub>2</sub> -aftrykket.
<b>Tørstof:</b>	52 % vægt      40 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Underlaget skal være tørt og frit for eventuelt løstsiddende materiale. Grundning anbefales.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	-
Sprøjtning	Ufortyndet	-

Hvis der sprøjtes, kan produktet evt. fortyndes med vand.

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	30 min. 20 °C	
Overmalbar	2 timer 20 °C	
Gennemtør	4 uger 20 °C	

#### Systembeskrivelse:

- \* Produktet omrøres grundigt inden brug.
- \* I tilfælde af maling med forskellige batchnumre, bør disse blandes for at undgå potentielle forskelle i farve og glans.
- \* Vær opmærksom på at temperaturen under påføring skal være mindst 5° C, mens den relative luftfugtighed skal være under 80 %.

#### VEDLIGEHOLDELSE:

Aftørring med en fugtig klud eller opfriskning med et nyt lag EFAcare Vægmaling.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk:      9 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Værktøj rengøres i vand. Den malede væg kan tørres af med en fugtig klud.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

