

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

FAXE Hard Wax Oil Industri 0249

Type: Gulvolie på basis af forædlede vegetabiliske olier, harpiks og voks.
Anvendelse: Oliering af trægulve. Kan anvendes til alle træsorter.
Egenskaber: FAXE Hard Wax Oil Industri er et produkt der forener olie og voks i et nyt produkt, der har smidighed som olie, og kemisk resistens som lak.

Tørstof: 65 % vægt 62 % volumen

Forbehandling: Træet skal være slebet, rent og tørt.
Herefter kan der evt. foretages en ludbehandling med Faxe Special Lud, serie 0288.
Faxe Special Lud stopper træets gulningsproces.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	Ufortyndet	

Tørring:

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	4 timer 20 °C	9 - 12 gram / m ²

Systembeskrivelse:

Evt. 1x FAXE Industrilud
Evt. 1x slibning
1x FAXE Hard Wax Oil Industri

Vedligeholdelse: Det anbefales at vaske overfladen jævnlige med FAXE Oliepleje i brugsopløsning 1:20 i varmt vand.

Rækkeevne: Teoretisk: 51 m²/litr.

Lagring: Opbevares v/5-20°C

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Faxe Hard Wax Oil Industri giver en afvisende effekt overfor spild af f.eks. kaffe og rødvin.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk